


LÁMINA O-100

Lámina **Ternium O-100** tiene un perfil ondulador de amplia aplicación en cubiertas y fachadas. Disponible en Zintro, Zintro Alum y Pintro. Es muy requerida en la industria de la construcción para la instalación de muros, techos y bardas. Los acanalados ondulados permiten ser combados para todo tipo de cubiertas y es útil en techos curvos o semicirculares.

Características del producto

- » Traslape transversal mínimo: 200 mm.
- » Pendiente mínima: 20% longitud máxima de vertiente: 15 m.

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.



Especificaciones

Calibres: 22*, 24, 26, 28
 Poder cubriente: 103.2 cm (40.6") en muros y 95.2 cm (37.5") en cubiertas
 Peralte: 19 mm (0.75")
 Presentación: Zintro, Pintro y Zintro Alum
 Grado de acero: Acero Fy=30 Ksi
 Longitudes: Mínima 6' y máxima 39'
 Colores: Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, etc.

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

Pesos teóricos +/- 7%

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Aplicaciones



Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado Kg/m ²	
			Muro	Cubierta
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.37	7.99



- Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm
 - Ancho efectivo en muros: 103.2 cm
 - Ancho Total: 110 cm
- Peralte: 19 mm

