

LÁMINA RN-100/35

Se trata de una lámina que, además de presentar una gran capacidad estructural y de desagüe, reduce el riesgo de filtraciones al interior del inmueble en el que se instale. Se fabrica a partir de rollos de acero galvanizado de calidad Ternium y con recubrimiento Pintro o Zintro Alum.



Especificaciones

Calibres: 20", 22", 24 y 26

Ancho efectivo: 100 cm (39.4")

Peralte: 3.5 cm (1.4")

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum

Grado de acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo

Longitud máxima: 12.20 m

Colores en recubrimiento Pintro: Blanco Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

Recomendaciones de instalación

- » Longitud máxima de vertiente: 25 m
- » Pendiente mínima: 6%

Aplicaciones



Industrial
Construcción
Espacios recreativos



Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
22*	0.0299" (0.7595)	7.61	7.61
24	0.0209" (0.5309)	5.42	5.42
26	0.0179" (0.4547)	4.69	4.69

Pesos teóricos \pm 7% *Solo se fabrica bajo consulta técnica. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Consulta con tu ejecutiva de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.