

ÁNGULO

Se trata de un perfil de acero comercial cuyos patines forman un ángulo de 90 grados. Estos lados o alas, como también se les conoce, pueden ser iguales o desiguales, de acuerdo a la función que deban cumplir dentro de alguna estructura determinada. Se utiliza comúnmente para conectar y sostener elementos de forma vertical.



Especificaciones

- » Grado A-36
- » Se manejan en largos de 6.10 m y algunos en 12.20 m

Beneficios del producto

- » Gran resistencia estructural
- » Fácil de soldar, atornillar y perforar
- » Facilitan el armado de estructuras con diseños complejos

Aplicaciones



Muebles
Puertas
Ventanas



Ángulo de lados desiguales

Espesor y dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm		kg/m	lb/pie
Espesor (k)	Ancho (bf)	Espesor (k)	Ancho (bf)		
3/16	3 x 2	4.76	76.2 x 50.8	4.57	3.07
1/4	3 x 2	6.35	76.2 x 50.8	6.70	4.50
	4 x 3		101.6 x 76.2	8.63	5.80
5/16	4 x 3	7.90	101.6 x 76.2	10.70	7.20
3/8	6 x 4	9.53	152.4 x 101.6	18.30	12.30
1/2	6 x 4	12.70	152.4 x 101.6	24.11	16.20

Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.

Ángulo de lados iguales					
Espesor y dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor (k)	Ancho (bf)	Espesor (k)	Ancho (bf)	kg/m	lb/pie
Cal. 12 (0.109") x	1	2.77 x	25.40	1.04	0.70
	1 1/4		31.75	1.32	0.89
	1 1/2		38.10	1.59	1.07
1/8 x	3/4	3.18 x	19.05	0.88	0.59
	1		25.40	1.19	0.80
	1 1/4		31.75	1.50	1.01
	1 1/2		38.10	1.83	1.23
	2		50.80	2.46	1.65
5/32 x	1 1/2	3.96 x	38.00	2.25	1.52
	2		50.80	3.04	2.04
	1		25.40	1.73	1.16
3/16 x	1 1/4	4.76 x	31.75	2.20	1.48
	1 1/2		38.10	2.68	1.80
	2		50.80	3.63	2.44
	2 1/2		63.50	4.57	3.07
	3		76.20	5.52	3.71
1/4 x	1	6.35 x	25.40	2.22	1.49
	1 1/4		31.75	2.86	1.92
	1 1/2		38.10	3.48	2.34
	2		50.80	4.75	3.19
	2 1/2		63.50	6.10	4.10
	3		76.20	7.29	4.90
	3 1/2		88.90	8.63	5.80
5/16 x	4	7.94 x	101.60	9.82	6.60
	2		50.80	5.83	3.92
	2 1/2		63.50	7.44	5.00
	3		76.20	9.08	6.10
	3 1/2		88.90	10.71	7.20
3/8 x	4	9.53 x	101.60	12.20	8.20
	5		127.00	15.30	10.30
	2		50.80	6.99	4.70
	2 1/2		63.50	8.78	5.90
	3		76.20	10.71	7.20
	4		101.60	14.58	9.80
*7/16 x	5	11.1 x	127.00	18.30	12.30
	6		152.40	22.17	14.90
	4		102.00	16.80	11.30
	5		127.00	21.30	14.30
1/2 x	6	12.7 x	152.00	25.60	17.20
	3		76.20	13.99	9.40
	4		101.60	19.05	12.80
	5		127.00	24.11	16.20
	6		152.40	29.17	19.60
5/8 x	8	15.88 x	203.00	39.30	26.40
	4		101.60	23.36	15.70
	6		152.40	36.01	24.20
	8		203.20	48.66	32.70
3/4 x	5	19.05 x	127.00	35.12	23.60
	6		152.40	42.71	28.70
	8		203.20	57.89	38.90
7/8 x	8	22.23	203	66.97	45.00
1	6	25.40	152.40	55.66	37.40
	8	25.40	203	75.90	51.00
1 1/8 x	8	28.56	203	84.68	56.90

■ Peso de acuerdo a la norma ASTM-A-6. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.